




# Compresseur G 1500-500 SD Pro 14 bar 10 ch/7.5 kW 686L/min 500L Cuve galvanisée - démarreur étoile/triangle

## Product Images



## Additional Information

Référence	369674
EAN	08712418332568
Longueur (mm)	1930
Largeur (mm)	630
Hauteur (mm)	1370
Poids (kg)	351.000000
Charge de travail (% travail / repos)	50/50
Démarrreur	Y-Δ
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Taille de la courroie	SPB 2120
Diamètre de la grande poulie (mm)	550
Diamètre de la petite poulie (mm)	160
Cylindres	2
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	500
Cuve galvanisée	Oui
Débit d'air aspiré (l/min)	857
Débit d'air restitué (l/min)	596
Débit d'air restitué (m3/h)	35.76
Pression d'enclenchement (bar)	12
Pression maximale (bar)	14
Niveau sonore dB(A) (0 m)	74
Niveau sonore dB(A) (4 m)	54
Niveau sonore dB(A) (7 m)	49
Réduction du bruit	Non

Raccord d'air principal (")	1/2
Nombre de raccords avec réducteur de pression	-
Étage	2
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	800
Puissance moteur (ch/kW)	10.0 ch / 7.5 kW
Roue(s)	Non
Type de pompe	K50
Refroidisseur intermédiaire	Oui
Refroidisseur de sortie	Oui

