



Compresseur K 500-2000S 14 bar 15 ch/11 kW 926L/min 500 L

Product Images



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE
EUROPEAN STANDARD
*MANUFACTURED AFTER 01/09/2020



Additional Information

Référence	36526-N
EAN	08712418334258
Longueur (mm)	1930
Largeur (mm)	640
Hauteur (mm)	1410
Poids (kg)	364.000000
Charge de travail (% travail / repos)	60/40
Démarrreur	Y-Δ
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Taille de la courroie	SPB 2120
Diamètre de la grande poulie (mm)	550
Diamètre de la petite poulie (mm)	140
Cylindres	4
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	500
Cuve galvanisée	Non
Débit d'air aspiré (l/min)	1090
Débit d'air restitué (l/min)	803
Débit d'air restitué (m3/h)	48.18
Pression d'enclenchement (bar)	12
Pression maximale (bar)	14
Niveau sonore dB(A) (0 m)	79
Niveau sonore dB(A) (4 m)	59
Niveau sonore dB(A) (7 m)	54
Réduction du bruit	Non

Raccord d'air principal (")	1/2
Nombre de raccords avec réducteur de pression	-
Étage	2
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	750
Puissance moteur (ch/kW)	15.0 ch / 11.0 kW
Roue(s)	Non
Type de pompe	K60
Refroidisseur intermédiaire	Oui
Refroidisseur de sortie	Oui

