



---

# Compresseur à vis APS 40BD Dry 10 bar 40 ch/30 kW 4585 l/min

## Product Images

---





## Additional Information

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Référence                             | 36440-BDX         |
| EAN                                   | 08712418359770    |
| Longueur (mm)                         | 1800              |
| Largeur (mm)                          | 1555              |
| Hauteur (mm)                          | 1555              |
| Poids (kg)                            | 681.000000        |
| Charge de travail (% travail / repos) | 100/0             |
| Puissance moteur (ch/kW)              | 40.0 ch / 30.0 kW |
| Classe de rendement du moteur         | IE3               |
| Type de moteur                        | AC                |
| Entrainement                          | Poulie            |
| Panneau de contrôle                   | ES 4000 STANDARD  |
| Sécheur                               | Oui               |
| Tension de sécheur (V)                | 230               |
| Réservoir d'air                       | Non               |
| Cuve galvanisée                       | Non               |
| Pression maximale (bar)               | 10                |
| Débit d'air restitué (l/min)          | 4585              |
| Débit d'air restitué (m3/h)           | 275.1             |
| Niveau sonore dB(A) (0 m)             | 70                |
| Niveau sonore dB(A) (4 m)             | 50                |
| Types fiche de prise                  | EU                |
| Débit d'air de refroidissement (m3/h) | 4800              |
| Raccord d'air principal (")           | 1 1/4             |
| Sans huile                            | Non               |
| Bloc-vis                              | C80               |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Étage                           | 1                      |
| Démarreur                       | Y-Δ                    |
| Alimentation (V)                | 400 V / 50 Hz / 3 Ph   |
| Section du câble d'alimentation | 4 x 25 mm <sup>2</sup> |
| Vitesse variable (IVR)          | Non                    |

## Description

---

**Avez-vous besoin d'aide ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.**

### Chargement...

Nom de votre entreprise :

Courriel :

Numéro de téléphone :

Décrivez votre entreprise et ses activités :

Pour mieux vous aider, veuillez fournir une description claire des activités de votre entreprise, du type de commerce et des exigences en matière de systèmes d'air comprimé. Par exemple : « Pour mon atelier de réparation automobile, j'ai besoin d'une installation d'air comprimé avec un réservoir externe d'air comprimé et un compresseur à vis facile à utiliser. Nous peignons des voitures, entre autres tâches, et il doit être possible d'alimenter simultanément divers outils pneumatiques, tels que des clés à choc et des soufflettes. »

Soumettre

