



Compresseur à vis APS 15D G3 Combi Dry 13 bar 15 ch/11 kW 1150 L/min 500 L

Product Images



Additional Information

Référence	36213-G3-13
EAN	08712418414332
Longueur (mm)	1940
Largeur (mm)	665
Hauteur (mm)	1665
Poids (kg)	450.000000
Charge de travail (% travail / repos)	100/0
Puissance moteur (ch/kW)	15.0 ch / 11.0 kW
Classe de rendement du moteur	IE3
Type de moteur	AC
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Panneau de contrôle	ES 4000 S
Sécheur	Oui
Tension de sécheur (V)	230
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	500
Cuve galvanisée	Non
Pression maximale (bar)	13
Débit d'air restitué (l/min)	1150
Débit d'air restitué (m3/h)	69
Niveau sonore dB(A) (0 m)	67
Niveau sonore dB(A) (4 m)	47
Types fiche de prise	EU
Liquide de refroidissement	R134a
Raccord d'air principal (")	3/8
Température ambiante minimale (°C)	4

Température ambiante maximale (°C)	46
Sans huile	Non
Bloc-vis	C55*
Étage	1
Démarrreur	Y-Δ
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Vitesse variable (IVR)	Non

Description

Avez-vous besoin d'aide ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.

Chargement...

Nom de votre entreprise :

Courriel :

Numéro de téléphone :

Décrivez votre entreprise et ses activités :

Pour mieux vous aider, veuillez fournir une description claire des activités de votre entreprise, du type de commerce et des exigences en matière de systèmes d'air comprimé. Par exemple : « Pour mon atelier de réparation automobile, j'ai besoin d'une installation d'air comprimé avec un réservoir externe d'air comprimé et un compresseur à vis facile à utiliser. Nous peignons des voitures, entre autres tâches, et il doit être possible d'alimenter simultanément divers outils pneumatiques, tels que des clés à choc et des soufflettes. »

Soumettre

