



Panneau d'affichage AirVision One 3.5" pour Compresseur à vis

3690002



Détails du produit

| | |
|--|---------------|
| Référence | 3690002 |
| EAN | 8712418422443 |
| Longueur (mm) | 176 |
| Largeur (mm) | 38 |
| Hauteur (mm) | 106 |
| Poids (kg) | 0.470000 |
| Unités par produit (pcs.) | 1 |
| Résolution | 480 x 320 |
| Maximum engine power (kW) | 22 |
| Operation with direct start compressors | Oui |
| Cooperation with compressors with Y- Δ start | Oui |
| Cooperation with compressors with inverter | Oui |
| RTD temperature inputs (qty) | 2 |
| Analog inputs supporting 4-20 mA sensors (qty) | 2 |
| Analog inputs for current transformer operation (qty) | 1 |
| Digital inputs to support sensors or binary signals (qty) | 6 |
| Relay digital outputs (qty) | 7 |
| Relay digital outputs with common potential (qty) | 3 |
| Relay digital outputs with independent potential (qty) | 3 |
| Relay digital outputs NO/NC with independent potential (qty) | 1 |
| USB sockets (qty) | 1 |
| Ethernet sockets (qty) | 1 |
| Remote operation mode | Oui |

| | |
|---|--|
| Built-in webserver | Oui |
| Network operation mode | Oui |
| Number of compressors supported in network operation mode (qty) | 4 |
| Possibility of scheduling operation with division of events into cyclic and one-time events | Oui |
| Number of events that can be defined (qty) | 5 |
| Langues disponibles | Anglais, Néerlandais, Polonais, Allemand, Français, Espagnol, Russie |
| Température de fonctionnement (°C) | - 15 / + 50 |
| Color screen | Oui |
| Touch screen | Non |
| Display diagonal (") | 3.5 |
| EMC Immunity | Oui |

